



# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DV-5180CO0253**

Registriernummer  
registration number

|                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i> | Produkte der Gas- und Wasserversorgung<br><i>products of gas and water supply</i>                     |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i> | Shenzhen CYG Changtong New Material Co., Ltd.<br>Haoxuan Industrial Park, 1, CN- Guangming - Shenzhen |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                 | Shenzhen CYG Changtong New Material Co., Ltd.<br>Haoxuan Industrial Park, 1, CN- Guangming - Shenzhen |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>            | Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)                                           |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i> | Wärmeschrumpfende Korrosionsschutzumhüllung                                                           |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                           | FRDP-80                                                                                               |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>              | Kontrollprüfung Labor: 18/127/5180/01 vom 17.05.2018 (EBI)                                            |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>              | DIN EN 12068 (01.03.1999)                                                                             |

70028-04-A-DE

**Ablaufdatum / AZ** 04.09.2023 / 18-0463-GNV  
*date of expiry / file no.*

21.09.2018 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i>                                                               | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FRDP-80                   | Belastungsklasse: C HT 80<br>Dauerbetriebstemperatur: ...+80 °C<br>Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C HT 80 |                                      |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: warm zu verarbeitendes Korrosionsschutzband mit lösungsmittelfreiem 2-Komponenten-Epoxy-Primer, Typ CTD, auf Stahloberfläche aufzubringen



# DVGW type examination certificate

## DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**DV-5180CO0253**

Registration Number  
Registriernummer

|                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Field of Application</b><br><i>Anwendungsbereich</i> | products of gas and water supply<br><i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>                     |
| <b>Owner of Certificate</b><br><i>Zertifikatinhaber</i> | Shenzhen CYG Changtong New Material Co., Ltd.<br>Haoxuan Industrial Park, 1, CN- Guangming - Shenzhen |
| <b>Distributor</b><br><i>Verteiler</i>                  | Shenzhen CYG Changtong New Material Co., Ltd.<br>Haoxuan Industrial Park, 1, CN- Guangming - Shenzhen |
| <b>Product Category</b><br><i>Produktart</i>            | greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)                              |
| <b>Product Description</b><br><i>Produktbezeichnung</i> | heat shrinkable wraparound sleeve                                                                     |
| <b>Model</b><br><i>Modell</i>                           | FRDP-80                                                                                               |
| <b>Test Reports</b><br><i>Prüfberichte</i>              | laboratory control test: 18/127/5180/01 from 17.05.2018 (EBI)                                         |
| <b>Test Basis</b><br><i>Prüfgrundlagen</i>              | DIN EN 12068 (01.03.1999)                                                                             |

**Date of Expiry / File No.** 04.09.2023 / 18-0463-GNV  
**Ablaufdatum / Aktenzeichen**

21.09.2018 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| Type    | Technical Data                                                                                                                        | Remarks     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Typ     | Technische Daten                                                                                                                      | Bemerkungen |
| FRDP-80 | stress-class: C HT 80<br>permanent operating temperature: ...+80 °C<br>designation according to standard: Coating EN 12068-C<br>HT 80 |             |

**Hints of Utilization / Remarks****Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Application: warm applied corrosion protection coating, with two component solvent-free epoxy primer, type CTD, on steel surface